












Technische Information:

DISOLAC-Kunstharz-Decklack D-971

DISOLAC Kunstharz D-971 ist ein Hochglanz-Einkomponenten-Decklack auf Kunstharz-Basis.

| | | |
|---|-------------------|---|
|  | Anwendungszweck | Industrielackierungen |
|  | Handschliff | nass, P280 - 600 |
|  | Excenterschliff | trocken, P280 - 400 |
|  | Vorbehandlung | reinigen mit Silikonemferner |
|  | Verdünnung | KH-Verdünnung, max 5% |
|  | Streichviskosität | 60 - 70 Sekunden |
|  | Spritzpistole | nicht geeignet |
|  | Handpinsel | geeignet |
|  | Farbroller | geeignet |
|  | Trocknungszeit | staubtrocken ca. 2 Stunden montagefest ca. 24 Stunden forcierte Trocknung nicht empfohlen |
|  | Ergiebigkeit | abhängig von Auftragsart |

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.