











Technische Information:

DISOLAC-Eisenglimmerlack D-979

DISOLAC Eisenglimmerlack D-979 ist ein 1K-Rostschutzlack auf Acrylbasis

	Anwendungszweck	Rostschutzlack für Eisen und Stahl, auch für Aluminium geeignet
	Handschliff	nach Bedarf
	Excenterschliff	nach Bedarf
	Vorbehandlung	Oberfläche reinigen und entfetten
	Verdünnung	Acryl-Verdünnung, max. 20%
	Spritzviskosität	20 – 25 Sekunden
	Fließbecherpistole	2,5 mm / 2 bar
	Saugbecherpistole	2,5 mm / 2 bar
	Handpinsel	geeignet
	Spritzgänge	1
	Trocknungszeit	staubtrocken ca. 2-3 Stunden überlackierbar nach 24 Stunden

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.