



Technische Information:

Mattpaste T-905

T-905 Mattierungsmittel für Acryl-, Polyurethan- und Kunstharzlacke

	Anwendungszweck	Mattierungsmittel um den Glanzgrad von Lacken einzustellen.										
	Mischungsverhältnis	max. 50% nach Gewicht zum unverdünnten Lack. Überdosierung vermeiden, da sonst Farbdeckkraft beeinträchtigt wird.										
<p>Als Anhaltspunkt zur Mattierung gilt folgende Tabelle:</p> <table border="0" data-bbox="558 1041 1212 1209"> <thead> <tr> <th>Zugabe T-905</th> <th>Glanzgrad (60° Blickwinkel)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>35%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>40%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die angegebenen Werte können je nach Lacktyp und Farbton variieren. Es wird empfohlen vor der Lackierung ein Musterblech zu spritzen um den Grad der Mattierung zu überprüfen.</p>			Zugabe T-905	Glanzgrad (60° Blickwinkel)	25%	75%	35%	45%	40%	25%	50%	10%
Zugabe T-905	Glanzgrad (60° Blickwinkel)											
25%	75%											
35%	45%											
40%	25%											
50%	10%											

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.