





Technische Information:

Beschleuniger T-907

Beschleuniger für 2K-Acryl- und Polyurethanlacke

	Anwendungszweck	Spezialbeschleuniger, verkürzt die Trockenzeit bei allen Temperaturen, besonders unter 16° C.
	Mischungsverhältnis	1% – 3 % nach Gewicht zur fertigen Spritzmischung (Lack + Härter + Verdünnung). Überdosierung vermeiden, da sonst Trockenzeiten evtl. verlängert werden.
	Trocknungszeitverkürzung:	staubtrocken montagefest
	ohne Beschleuniger	100% 100%
	1% Beschleunigerzugabe	78% 84%
	2% Beschleunigerzugabe	66% 75%
	3% Beschleunigerzugabe	62% 66%
		Ablüftzeiten und Schichtstärken beeinflussen die Verkürzung.
	Topfzeitverkürzung:	
	ohne Beschleuniger	100%
	1% Beschleunigerzugabe	75%
	2% Beschleunigerzugabe	58%
	3% Beschleunigerzugabe	50%

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.