





## Technische Information:

### KH-Schnelltrockner T-908

#### Schnelltrockner für Kunstharz-Lacke

	Anwendungszweck	<p>Zur Beschleunigung der An- und Durch- trocknung und Erhöhung des Glanzes von Kunstharzlacken bei niedrigen Temperaturen.</p> <p>Nicht zum Heißspritzen verwenden!</p>
	Mischungsverhältnis	<p>Max. 25 % zur Einstellung der Spritzviskosität. Überdosierung vermeiden, da sonst Trockenzeiten evtl. verlängert werden.</p>
	Trocknungszeitverkürzung:	<p>abhängig von der Außentemperatur!</p> <p>Ablüftzeiten und Schichtstärken beeinflussen die Verkürzung.</p> <p>Forcierte Trocknung bis 80° C möglich.</p>
	Topfzeit:	4 – 8 h, je nach Temperatur

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über das Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.